

iSicuri
Italian Quality[®]



VEDERE



CONTROLLARE

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA



VIDEOREGISTRATORE REALTIME DIGITALE 8 CANALI




Videoregistratore digitale REALTIME 8 canali AUDIO/VIDEO. Uscita video VGA per connessione PC monitor. Espansione fino ad 8 HD di qualsiasi capacità. Videoregistratore digitale con gestione cancellazione automatica dei file (D.Lgs. 196/03). Compressione video MPEG 4 SUPER REAL TIME (25fps per canale PAL - 30 fps per canale NTSC). Sistema operativo Embedded Linux, nuova generazione TRIPLEX. Sistema audio ADPCM registrazione simultanea AUDIO/VIDEO. Allarme oscuramento telecamera, Motion Detection con 6 livelli di sensibilità, 192 aree di attivazione per canale e pre-registrazione dell'evento. Privacy Zone settabile per ogni singolo canale. Richiamo SPEED-DOME su allarme e su MOTION. Ingressi e uscite di allarme programmabili. Controllo PTZ su RS485, connessione remota Lan/Wan. Ciclata automatica delle immagini. Gestione privilegi utenti (fino a 33 operaz. per utente). Sistema di Backup tramite Lan/Wan, HDD e masterizzatori CD/DVD esterni USB (non fornito). Telecomando incluso. Porta USB per mouse (non incluso). Alimentazione 230Vac. Dimensioni: 441x430x89, peso: 7 kg, HD 160Gb incluso

La scelta ideale per impianti ad alte performance. Il REAL8 consente la registrazione simultanea Audio-Video di 8 telecamere in REALTIME. Il menù grafico ed il mouse (non in dotazione), rendono semplice ed intuitivo l'utilizzo del DVR. Consente inoltre la programmazione ed il controllo della Speed Dome senza l'ausilio della tastiera. La gestione simultanea delle registrazioni per: **ALLARME**, **MOTION** e **TIMER** garantisce prestazioni senza precedenti. La cancellazione automatica programmabile delle registrazioni assicura il rispetto delle normative sulla privacy.

ISCR- REAL8 cod. 20488



- ▶ DVR Real Time 8 canali audio/video - TRIPLEX
- ▶ Registrazione Real Time 25 fps per canale
- ▶ 2 porte USB per Backup e mouse
- ▶ Uscita Video VGA
- ▶ 1 Hard-disc 200 Gb incluso
- ▶ Alloggiamento 8 Hard-disc
- ▶ Programmazione e controllo speed-dome
- ▶ Richiamo speed-dome su allarmi
- ▶ Privacy masking zone
- ▶ Motion Detection (192 Aree sensibili)
- ▶ Funzioni Quad 8 canali / Ciclico
- ▶ Pre-registrazione su Motion Detection
- ▶ Software di gestione su ambiente LINUX
- ▶ Interfaccia ETHERNET per gestione remota
- ▶ Web browser integrato per controllo remoto senza l'utilizzo del software
- ▶ Software per Backup e gestione remota incluso
- ▶ Telecomando e alimentatore a corredo



Il **WEB-BROWSER** integrato consente la visualizzazione ed il controllo del sistema tramite internet. La connessione richiede un IP Statico.



Il software in dotazione consente una facile gestione delle registrazioni.



E' possibile **programmare** e controllare tutte le funzionalità della Speed-Dome senza l'ausilio della tastiera. Il software integrato permette inoltre di richiamare la Speed-Dome su evento. Collegando dei sensori o dei contatti agli ingressi allarme del **REAL8**, possiamo rendere il sistema intelligente. In caso di segnalazione di allarme, la telecamera si muoverà direttamente sull'area pre-impostata.



La funzione **REALTIME** permette di ottenere registrazioni fluide e senza scatti. La riproduzione delle registrazioni audio-video sarà fedele alla visualizzazione in diretta.



Porta **USB** frontale per un comodo Backup su Pen Drive o Hard-disc esterno.



L'innovativa funzione di **PREREGISTRAZIONE** su MOTION permette di visualizzare la registrazione alcuni secondi **prima** della rilevazione del movimento.



Gestione del timer per singolo canale. Possibilità di gestire registrazioni simultanee per: **FASCIA ORARIA**, **ALLARME**, **MOTION DETECTION**.

PROFESSIONAL

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 4/8/16 CANALI



Videoregistratore Digitale 4/8/16 canali video, 1 canale audio. Registrazione 100fps totali. Videoregistratore digitale compressione video MJPEG. Visualizzazione real time (25fps per canale PAL, 30 fps per canale NTSC). Triplex, Motion Detection. Ingressi/uscita allarme programmabili. Controllo PTZ, ciclata automatica delle immagini. Sistema di Back up tramite USB o rete Ethernet. Interfaccia di rete per connessione Lan/Wan. Alloggiamento 2 HD qualsiasi capacità. Telecomando incluso. Alimentatore a corredo. Dimensioni 286X432X55. Peso 4 Kg.

La nuova linea DVR 2000NET permette l'accesso in tempo reale alle immagini da qualunque punto del mondo. Disponibili in 3 versioni: 2004NET (4 canali) – 2008NET (8 canali) – 2016NET (16 canali) garantiscono un'elevata qualità di riproduzione dei filmati grazie ai 100 fps totali in registrazione. L'interfaccia Ethernet incorporata permette il controllo del sistema da un qualsiasi Pc sia in locale che in remoto* (LAN / WAN). Le funzioni di Motion Detection e Allarme consentono di effettuare registrazioni su evento, ottimizzando così al massimo l'utilizzo dello spazio su Hard Disc e facilitando la ricerca. Oltre alle funzioni CICLICO e QUADRIVISORE, la linea 2000NET dispone della funzione PIP. Il 2004NET dispone anche della funzione TRIP che permette la visione simultanea delle registrazioni e della diretta. Il Backup è facilitato dall'introduzione di una porta USB, che permette il salvataggio dei file su HD Esterno o su PenDrive.

* La connessione da remoto richiede un indirizzo di IP statico. Per ottenere un IP statico richiedi IP SERVICE cod. 22301.

ISCR- 2004NET cod. 20471



► DVR Real Time 4 canali - TRIPLEX

- 1 canale audio
- 100 fps totali / compressione video MJPG
- 2 uscite video
- 4 ingressi / 1 uscita allarme programmabili
- Motion Detection (48 Aree sensibili)
- Registrazione su eventi Allarme e Motion Detection
- Funzioni Quad / Ciclico / Picture in Picture / Trip
- Controllo speed-dome Pan Tilt Zoom
- Porta USB per Backup su unità esterna
- Interfaccia ETHERNET per gestione remota
- 1 Hard-disc 120 Gb incluso
- Alloggiamento per secondo Hard-disc
- Software per Backup e gestione remota incluso
- Telecomando e alimentatore a corredo

ISCR-2008NET cod.21034



► DVR 8 canali - TRIPLEX

- 1 canale audio
- 100 fps totali / compressione video MJPG
- 2 uscite video
- 4 ingressi / 1 uscita allarme programmabili
- Motion Detection (192 Aree sensibili)
- Registrazione su eventi Allarme e Motion Detection
- Funzioni Quad 8 canali / Ciclico / Picture in Picture
- Controllo speed-dome Pan Tilt Zoom
- Porta USB per Backup su unità esterna
- Interfaccia ETHERNET per gestione remota
- 1 Hard-disc 160 Gb incluso
- Alloggiamento per secondo Hard-disc
- Software per Backup e gestione remota incluso
- Telecomando e alimentatore a corredo

ISCR-2016NET cod.20495



► DVR 16 canali - TRIPLEX

- 1 canale audio
- 100 fps totali / compressione video MJPG
- 2 uscite video
- 4 ingressi / 1 uscita allarme programmabili
- Motion Detection (192 Aree sensibili)
- Registrazione su eventi Allarme e Motion Detection
- Funzioni Quad 16 canali / Ciclico / Picture in Picture
- Controllo speed-dome Pan Tilt Zoom
- Porta USB per Backup su unità esterna
- Interfaccia ETHERNET per gestione remota
- 1 Hard-disc 160 Gb incluso
- Alloggiamento per secondo Hard-disc
- Software per Backup e gestione remota incluso
- Telecomando e alimentatore a corredo



Il Motion Detection permette di registrare ed inviare allarmi solo su rilevazione di movimenti. E' possibile impostare le zone dell'inquadratura sensibili al movimento.



Con la funzione PIP (Picture in Picture) è possibile controllare più canali contemporaneamente.



Il Software in dotazione permette il controllo remoto del DVR.



VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 4 CANALI



Videoregistratore Digitale stand-alone, 4 canali video. Visualizzazione realtime (25fps per canale PAL - 30fps per canale NTSC). Compressione video MJPEG. Registrazione 25 fps totali. 4 ingressi / 2 uscite video. Ingressi / uscita allarme programmabili. Controllo Pan, Tilt, Zoom. Hard Disc da 80 Gb compreso su cassetto removibile per backup. Telecomando e alimentatore a corredo. Dimensioni 286X432X55. Peso 4 Kg.

Una soluzione semplice ed affidabile per la sorveglianza di abitazioni, negozi e piccole imprese. Con il DVR 1004 dei iSicuri è possibile monitorare i propri locali con estrema semplicità. Il menù facile ed intuitivo permette di sfruttare al massimo tutte le funzionalità del DVR. Il 1004 è in grado di gestire 4 canali video, registrandoli contemporaneamente a pieno schermo. Le funzioni integrate **CICLICO**, **QUADRIVISORE** permettono di monitorare in maniera rapida più inquadrature contemporaneamente. Il disco fisso removibile facilita il back-up dei dati.

ISCR- 1004 cod. 20501



- ▶ DVR stand-alone 4 canali
- ▶ 25 fps totali / compressione video MJPEG
- ▶ 2 uscite video
- ▶ 4 ingressi allarme programmabili
- ▶ 1 uscita allarme programmabile
- ▶ Funzioni Quadrivisore e Ciclico incorporate
- ▶ Controllo speed-dome Pan Tilt Zoom
- ▶ 1 Hard-disc 80 Gb incluso
- ▶ Telecomando
- ▶ Software per la gestione backup incluso
- ▶ Alimentatore a corredo



L'Hard-disc montato su supporto removibile facilita il **Backup** delle registrazioni e il loro trasferimento agli organi di polizia.



Gli ingressi **ALLARME** permettono di attivare automaticamente la registrazione.

MENU PRINCIPALE

- SELEZIONA TELECAMERA 123A
 - SELEZIONA REGISTRAZIONE 123A
 - MODALITA' DI REGISTRAZIONE MIX
 - VELOCITA' DI REGISTRAZIONE 25-
 - QUALITA' VIDEO ALTA
 - FORMATO VIDEO PAL
 - PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
 - SARET
 - SETUP HARD DISK
 - CONFIGURAZIONE INGRESSI
- (ENTER) ENTRA - (MENU) ESCE
(+ / -) MODIFICA - MODIFICA

Il Menù facile ed intuitivo permette una facile gestione del DVR.



Funzionalità **QUADRIVISORE** e **CICLICO** incorporate.



Il software in dotazione permette una facile gestione delle registrazioni.



SPEED DOME



Modulo telecamera protetto 1/4" SUPER HAD DSP SONY FCB-EX480CP con zoom 216x (18x ottico 12x digitale) DAY/NIGHT. Illuminazione minima 0,7 lux. Staffa non inclusa. 380 linee. Speed dome 7". Struttura multitechnology custodia sferica con cupola fumè in materiale ignifugo, innovativo sistema automatico di aerazione forzata termostata. Privacy zone a 24 aree. Super electronics Shutter, White balance, Super BLC, ronde programmabili, OSD, protocollo di connessione su RS485 Pelco P/D, 128 preset, rotazione continua 360°, velocità variabile di rotazione da 0,3 gradi a 120gradi/sec. Alimentatore 12Vdc a corredo. Dim. 235(D)x300(L) Peso 3,5Kg.

SPEED-DOME 500DX cod. 20648

- ▶ CCD Sony Super HAD 1/4"
- ▶ ZOOM 216X (18X Ottico)
- ▶ 128 Preset
- ▶ Ronde programmabili
- ▶ Privacy Masking Zone (24 Aree)
- ▶ Funzione DAY/NIGHT
- ▶ Illuminazione minima 0,7 Lux
- ▶ Connessione RS485 - Pelco P/D

Speed Dome di nuova generazione che permette un controllo a 360° di estrema precisione grazie allo zoom 216X. L'elevata velocità di rotazione consente di spostare l'inquadratura in modo quasi istantaneo. La funzionalità Day-Night garantisce una buona qualità dell'immagine anche in visione notturna. La funzione di Privacy Masking Zone garantisce il rispetto delle normative sulla privacy.



La funzione **PRIVACY MASKING ZONE** permette di coprire zone dell'inquadratura che non possono essere riprese.

Il processore della Speed Dome memorizza la posizione così da oscurare la visione. Questa funzione è attiva anche durante gli spostamenti della Speed Dome.

K001 cod. 20655



Tastiera per SPEED-DOME

TELECAMERE e ACCESSORI

200BIVX cod. 20518



Microcamera B/N Varifocale da esterno

201DIVX cod. 20525



Microcamera Colori Varifocale da esterno

110BX cod. 20532



Microcamera B/N da esterno

110CX cod. 20549



Microcamera Colori da esterno

120DIX cod. 20129



Microcamera Colori da esterno con illuminatore IR

300BHF cod. 20570



Microcamera Pinhole B/N da interno

301BHF cod. 20587



Microcamera Pinhole Colori da interno

400BF cod. 20624



Microcamera DOME fissa B/N da interno

401CF cod. 20631



Microcamera DOME fissa Colori da interno

001B cod. 20594



Telecamera B/N passo C-CS

002C cod. 20600



Telecamera Colori passo C-CS

003D cod. 20617



Telecamera Professionale DAY/NIGHT passo C-CS

4CHR-4CHT



cod. 21188 cod. 21188
Ricevitore e Trasmettitore Attivo

1CHRT cod. 21140



Trasmettitore e ricevitore passivo

I15 cod. 20761



Illuminatore IR da esterno portata 15m

IX40 cod. 20778



Illuminatore IR da esterno portata 40m

QUADR8 cod. 20709



Quadrivisore 8 canali Colori

CIC4 cod. 20716



Commutatore ciclico 4 canali

009BPVC cod. 20723



Monitor 9" B/N

012BF cod. 20747



Monitor 12" B/N

014BPVC cod. 20730



Monitor 14" B/N

014CF cod. 20754



Monitor 14" Colori

CUST cod. 20792



Custodia da esterno Termostata

1AS - 12V3A



cod. 21072 cod. 21171
Alimentatori 12V

iSicuri
Italian Quality[®]

Assistenza Tecnica
011/4553548
www.isicuri.com

Distributore **Gli Elettrici**

Distribuito in Europa da

Gli Elettrici
www.glielettrici.com